



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Статус 2 — преобразователь рН-метрический

ЦЕНА

по запросу



Категории:

Приборы для ионометрического анализа
рН-метры

Приборы для ионометрического анализа мяса
Приборы для ионометрического анализа сыра
Приборы для ионометрического анализа
молока

Приборы для ионометрического анализа воды
Приборы для ионометрического анализа
продуктов питания



Описание

Преобразователь рН-метрический «СТАТУС-2» со стандарт-титрами — предназначен для измерения кислотности (активности ионов водорода рН) в продуктах питания и водных средах в лабораторных и полевых условиях. Диапазон измерения: от 0 до +14 ед. рН с погрешностью $\pm 0,03$ ед. рН. Термокомпенсация ручная по внешнему датчику. Простой и надежный, малогабаритный прибор. Чтобы купить прибор для измерения кислотности СТАТУС-2 оставьте заявку на сайте или обратитесь к онлайн-консультанту.

Прибор может комплектоваться (за дополнительную плату) стандартными либо специализированными электродами:

[Электрод для измерения рН-молока \(водные растворы\)](#)

[Электрод для измерения рН-сыра](#)



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

[Электрод для измерения pH-мяса](#)

Особенности

Прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений Российской Федерации под № 18935-10.

Характеристики

Диапазон измерений, ед.рН	0 до +14
Погрешность измерений, ед.рН	+0.03
Термокомпенсация	ручная по встроенному термометру
Исполнение	настольно-переносное
Электропитание	сетевое и автономное
Габаритные размеры, мм	200x100x55